Downlight Compact LED

IP42 IK05 650° +40°C -20°C

Stropní svítidlo s vysokým světelným tokem až 2700 lm, široký světelný paprsek a integrovaný driver SELV.

Vestavná instalace do sádrokartonu s homogenním rozptylem světla

Upevňovací pružiny do sádrokartonu a svorkovnice pro rychlé připojení.

Aplikace

schodiště, chodby v nákupních centrech, restaurace, vestibuly, obchody a hotely

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 Vac, 50÷60 Hz
Pokles světelného toku při 25°C >30.000h (L80B20)
Stabilita barev 3 SDCM
Montáž vestavná
Těleso polykarbonát
Optika difuzní, symetrická
Difuzér polykarbonát, opál
Barva bílá
Normy ČSN EN60598-1, ČSN EN60598-2-2, ČSN EN 62471





W	Vestavný otvor mm	Rozměry mm	
		Ø	H
10	Ø 90	126	100
15	Ø 120	150	100
25	Ø 170	200	100
30	Ø 200	230	100

DOWNLIGHT COMPACT LED



	Obj. kód.	Popis	Příkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Svět. tok svítidla lm	lm/W	Hmot. Kg	Balení
ON-OFF	**71052**	DWL LED 10W 3K	10	3000	≥80	1350	900	90	0.14	1/12
	71054	DWL LED 15W 3K	15	3000	≥80	1800	1350	90	0.20	1/12
	71056	DWL LED 25W 3K	25	3000	≥80	3150	2250	90	0.33	1/12
	71058	DWL LED 30W 3K	30	3000	≥80	3600	2700	90	0.48	1/6
	71053	DWL LED 10W 4K	10	4000	≥80	1350	900	90	0.14	1/12
	71055	DWL LED 15W 4K	15	4000	≥80	1800	1350	90	0.20	1/12
	71057	DWL LED 25W 4K	25	4000	≥80	3150	2250	90	0.33	1/12
	71059	DWL LED 30W 4K	30	4000	≥80	3600	2700	90	0.48	1/6