PLURALUCE

Těleso v plochém provedení z ocelového plechu nebo z polykarbonátu a piktogram v hliníkovém rámečku s integrovaným difuzérem z opálového plastu. Homogenní rozptyl světla zajišťuje optimální osvětlení piktogramu. Jednostranné nebo oboustranné značení únikových cest je zajištěno díky výměnným piktogramům.

Verze pro přisazenou montáž na stěny, stropy nebo nástěnnou konzolu (výložník), nebo s příslušenstvím pro vestavnou montáž na stěny nebo stropy nebo pro lankový nebo trubkový závěs.

Verze Sicuro24 také pro vestavnou montáž na protipožární stěny / protipožární stropy třídy požární odolnosti F30 nebo F90.

MOŽNOSTI MONTÁŽE

MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	ocelový plech, šedý (RAL 7035) (nástěnná montáž) polykarbonát, šedý (RAL 7035) (stropní montáž, závěs, výložník)
Rámeček:	hliník, eloxovaný
Difuzér:	světlovodný panel
Piktogram:	polykarbonát (folie, potištěná)
Stupeň krytí:	IP40 (nástěnná montáž), IP41 (stropní montáž, závěs, výložník)

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h
Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Teplota chromatičnosti:	5 000 K
CRI:	80

VD 20 m | VD 30 m | IP40 | IP41 | IK03

S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	0 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I (nástěnná montáž), II (stropní montáž, závěs, výložník)

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	+20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	-20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I (nástěnná montáž) II (stropní montáž, závěs, výložník)
Síťové napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V



Přisazená nástěnná montáž (Classic, S24 & S230)



Přisazená nástěnná montáž s propojovací krabicí (S24)



Přisazená stropní montáž (Classic, S24 & S230)



Přisazená stropní montáž s propojovací krabicí (S24)



Montážní otvory: 308 × 48 mm (19384)
378 × 48 mm (19386)

Vestavná stropní montáž (Classic, S24 & S230)



Konzola (Classic, S24 & S230)



Konzola s propojovací krabicí (S24)



Lankový závěs (Classic, S24 & S230)



Trubkový závěs
(standardní, S24 & S230)

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	Logica Kód	Logica FM Kód	VD	LED	t	Autotest	Logica Logica FM	S~
Přisazená nástěnná montáž / vestavná nástěnná montáž (jednostranný piktogram)								
16707	**16709**	**16711**	20 m	16	1 h / 3 h	NiCd 7,2 V / 0,75 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	6 VA
16706	**16708**	**16710**	30 m	24	1 h / 3 h	NiCd 7,2 V / 0,75 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	7 VA
Přisazená stropní montáž / vestavná stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)[1]								
16701	**16703**	**16705**	20 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	8 VA
16700	**16702**	**16704**	30 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	10 VA

SICURO 24 DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	VD	LED	P=
Přisazená nástěnná montáž / vestavná nástěnná montáž (jednostranný piktogram)[2 3]			
32035	20 m	16	1,7 W
32034	30 m	24	2,2 W
Přisazená stropní montáž / vestavná stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)[1 2 3]			
32033	20 m	32	2,9 W
32032	30 m	48	4,3 W

SICURO 230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	VD	LED	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž / vestavná nástěnná montáž (jednostranný piktogram)				
31035	20 m	16	4,8 VA / 1,8 W	
31034	30 m	24	5,8 VA / 2,5 W	
Přisazená stropní montáž / vestavná stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)[1]				
31033	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31032	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

[1] Příslušenství pro vestavnou stropní a závěsnou montáž nutno objednat zvlášť.

[2] Požadované propojovací krabice (např. od výrobce KAISER) pro přisazenou stropní montáž, přisazenou nástěnnou montáž a montáž na konzolu na strop / stěnu je nutno objednat zvlášť u externího dodavatele.

Propojovací krabice pro silné stěny, hloubka 46 mm, montážní otvor 60 mm, barva černá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 1056-04

Propojovací krabice pro silné stěny, hloubka 66 mm, montážní otvor 60 mm, barva černá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 1556-04

Propojovací krabice pro silné stropy (beton), hloubka 41 mm, montážní otvor 60 mm, barva zelená/žlutá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 1255-43

Propojovací krabice pro sádrokartonové stěny a stropy, hloubka 49 mm, montážní otvor 68mm, barva oranžová
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9063-02

Propojovací krabice pro sádrokartonové stěny a stropy, hloubka 62 mm,montážní otvor 68 mm, barva oranžová
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9064-02

[3] Požadované propojovací krabice se schválením stavebního dozoru DIBt, např. výrobce KAISER, pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž a montáž na konzolu na stěny a stropy s protipožární ochranou je nutno objednat zvlášť u externího dodavatele.

Propojovací krabice, EO30-EI120 pro silné zdi, hloubka 60 mm, montážní otvor 60 mm, barva černá/bílá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 1564-01

Propojovací krabice, EI30-EI120 a F30-B/F60-B, pro sádrokartonové stěny, hloubka 44 mm, montážní otvor 74 mm, barva černá/bílá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9463-01

Propojovací krabice, EI30-EI120 a F30-B/F60-B, pro sádrokartonové stěny, hloubka 54,5 mm, montážní otvor 74 mm, barva černá/bílá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9464-01

Propojovací krabice, EI30-EI90, pro sádrokartonové stěny, hloubka 62 mm, montážní otvor 68 mm, barva černá, červená
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9464-02

Propojovací krabice, EI30-EI90, pro sádrokartonové stěny, hloubka 49 mm, montážní otvor 68 mm, barva černá/červená
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9463-02

Propojovací krabice, F30-F90, pro sádrokartonové stropy, hloubka 44 mm, montážní otvor 74 mm, barva černá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9463-50

Propojovací krabice, F30-F90, pro sádrokartonové stropy, hloubka 54,5 mm, montážní otvor 74 mm, barva černá
Výrobce: KAISER
Objednací kód výrobce: 9464-50

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód		Popis	
VD 20 m	**VD 30 m**		
16770	**16779**	sada piktogramů jednostranné	
16771	**16780**	sada piktogramů oboustranné	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód		Popis	
VD 20 m	**VD 30 m**		
16772	**16781**	piktogram, šipka vpravo dolů	
16773	**16782**	piktogram, šipka vlevo dolů	
16774	**16783**	piktogram, šipka vpravo nahoru	
16775	**16784**	piktogram, šipka vlevo nahoru	
16776	**16785**	piktogram Exit, šipka vpravo	EXIT
16777	**16786**	piktogram Exit, šipka vlevo	EXIT
16778	**16787**	piktogram Exit, bez šipky	EXIT

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód		Popis
VD 20 m	**VD 30 m**	
19384	**19386**	set pro vestavnou montáž
19380	**19380**	trubkový závěs, 250 mm, kulatý
19381	**19381**	trubkový závěs, 500 mm, kulatý
19382	**19382**	trubkový závěs, 2 000 mm, kulatý
19383	**19383**	lankový závěs, 1 200 mm
19385	**19387**	montážní box pro montáž do litých stropů