Řídicí jednotka Logica Connect LG

LG | DALI | 128/3968 ZAŘÍZENÍ | IP20 | +50°C 0°C | MÍSTNÍ

Řídicí jednotka pro nouzová svítidla řady Logica LG s ovládáním svítidel přes sběrnici a integrovanou WiFi pro vzdálenou správu přes cloud Beghelli NuBe.

Systém LG umožňuje ovládání velkého množství svítidel (až 3 968), díky kombinaci řídicí jednotky Supervisor, která může ovládat až 31 řídicích jednotek Logica LG. Systém je všestranný v tom, že díky dohledové řídicí jednotce dokáže překonat jakékoli problémy s kompatibilitou v systémech, kde již je přítomna řídicí jednotka Logica LG starší generace. Tyto jsou pak integrovány do systému a objeví se na cloudu Beghelli NuBe.

Aplikace

průmysl, služby

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž 4 DIN moduly

Vybavení výstup pro relé a vyrovnávací baterie

Spravovaná svítidla až 128 zařízení na každou řídicí jednotku LG; integrací řídicí jednotky Supervisor do systému je možné připojit k této dalších 31 řídicích jednotek pro celkovou správu 3 968 svítidel z jednoho místa. Ve smíšených systémech může být ovládáno až 64 zařízení DALI + 32 zařízení LG.

Připojení

WiFi – režim AccessPoint (AP) a Klient (STA), Ethernet, Bluetooth (neaktivní), RS485, 4× bezpotenciálové vstupy, 1× 230V vstup

Software pro správu

aplikace B.connect a Cablecom, NuBe cloud

Normy EN60950-1, EN62034, EN50172, 2014/53/EU



FUNKCE

- modulární systém
- svítidla fungující v režimech AutoTest a Centraltest CBL
- nastavitelná autonomie (1 h / 3 h)
- odložené testování pro část systému (sudé/liché)
- přípojná sběrnice Logica
- kompatibilní sběrnice DALI pro správu DALI (LOGICA) svítidel
- možnost vzdáleného ovládání přes aplikaci B.connect
- možnost vzdáleného ovládání přes PC s portálem NuBe (navíc s rozhraními GSM, Ethernetu, USB a RS232)
- možnost integrace se systémem řízení osvětlení
- centralizované konfigurační operace
- 16 programovatelných skupin svítidel
- 16 programovatelných scén jasu

	Kód	Popis	Počet svítidel	Počet DIN modulů	Hmotnost Kg	Balení
LG	**12100C**	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA LOGICA CONNECT LG	128	4	0,2	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

MODUL GSM
se vstupem Ethernet LAN a napájením – 1+1 DIN slot na SIM kartu

Kód **20157**

ŘÍDICÍ JEDNOTKA SUPERVISOR
propojuje až 31 řídicích jednotek LG pro ovládání až 3 968 svítidel

Kód **12131C**

Schéma integrace cloudu NuBe pro systémy LG Connect se starší generací systémů LG

Řídicí jednotka Supervisor

Řídicí jednotka Logica Connect LG

Řídicí jednotka Logica Connect LG

Řídicí jednotka Logica LG (starší verze)

Řídicí jednotka Logica LG (starší verze)

LG svítidla

LG svítidla

LG svítidla

LG svítidla