GeoLED Lite

Nástěnné a stropní svítidlo

Svítidlo vhodné do vnitřního i venkovního prostředí, pro stropní nebo nástěnnou instalaci, kde je vyžadováno silné a rozptýlené osvětlení. Zvláště vhodné pro osvětlení schodišť, venkovních přístupových ploch, vnitřních chodeb v obchodních centrech, obchodech, hotelech a restauracích. Svítidlo je vybaveno bílým deskovým reflektorem a vysoce účinnými LED diodami, jejichž umístění na reflektoru bylo navrženo pro získání širokého paprsku s vysokou světelnou účinností.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon 15, 20 W

Jmenovité napětí 220/240 VAC - 50/60 Hz

Normy ČSN EN60598-1, ČSN EN60598-2-1

Stupeň krytí IP65

Provozní teplota -20°C +40°C

Montáž nástěnná, stropní

Barvy rámu bílá, černá

Těleso stabilizovaný PC, odolný proti UV záření, samozhášivý

Difuzor stabilizovaný PC, odolný proti UV záření, samozhášivý

Driver integrovaný, elektronický



W	Rozměry (mm) • L	B	H	Hmot. kg
15	214	114	63	0,28
20	269	145	74	0,43

verze s bílým rámem

verze s černým rámem

GEO LED Lite — ČERNÁ BARVA

W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	n° LED	Teplota chrom.	CRI	Tok LED (lm)	Tok (lm)	lm/W)	EEC	Balení
15	**75424**	GEO LED 15W OVAL BLACK 3K	8002219722911	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	**75426**	GEO LED 20W OVAL BLACK 3K	8002219722935	20	52	3000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12
15	**75425**	GEO LED 15W OVAL BLACK 4K	8002219722928	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	**75427**	GEO LED 20W OVAL BLACK 4K	8002219722942	20	52	4000K	>80	2700	1650	83	A++	1/12

GEO LED Lite — BÍLÁ BARVA

W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	n° LED	Teplota chrom.	CRI	Tok LED (lm)	Tok (lm)	lm/W)	EEC	Balení
15	**75420**	GEO LED 15W OVAL WHITE 3K	8002219722874	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	**75422**	GEO LED 20W OVAL WHITE 3K	8002219722898	20	52	3000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12
15	**75421**	GEO LED 15W OVAL WHITE 4K	8002219722881	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	**75423**	GEO LED 20W OVAL WHITE 4K	8002219722904	20	52	4000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12



montážní konzole

kabelová průchodka PG9

elektroinstalační prostor