Stagna Easy Led

vodotěsné stropní svítidlo

IP65 | IK05 | 650° | +40°C -20°C | FLICKER FREE

Extra kompaktní vodotěsné stropní svítidlo s koncovkami na centrálnímu tělese.

Opálový polykarbonátový difuzor pro zamezení oslnění a optimální distribuci světla.

Velmi rychlá instalace díky svorkovnici uvnitř trubkové svorky.

Aplikace

Terciární, malé sklady, garáže.
Nevhodné pro intenzivní používání.

Svítidla mohou být použita v krytých venkovních prostorách

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 Vac, 50÷60 Hz
Pokles světelného toku při 25°C >25.000h (L80B20)
Stabilita barev 3 SDCM
Montáž přisazená stropní, závěsná
Těleso polykarbonát, RAL 7035
Oprika bílý polykarbonát
Difuzér opálový polykarbonát
Teplota chromatičnosti 4000K, 6500K
Normy ČSN EN60598-1, ČSN EN60598-2-1, ČSN EN 62471



W	Rozměry mm		
	L	B	H
15	600	52	61
30	1200	52	61
40	1500	52	61

STAGNA EASY LED



C0-C180 C90-C270

	Verze	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Svět. tok svítidla lm	lm/W	Hmotnost Kg	Balení
ON-OFF	15	**75450**	STAGNALED ES-600 15W 4K 1800LM	15	4000	>80	2200	1800	120	0.9	1/12
	30	**75451**	STAGNALED ES-1200 30W 4K 3600LM	30	4000	>80	4300	3600	120	1.5	1/12
	40	**75452**	STAGNALED ES-1500 40W 4K 4800LM	40	4000	>80	5700	4800	120	1.9	1/12
	15	**75453**	STAGNALED ES-600 15W6K5 1800LM	15	6500	>80	2200	1800	120	0.9	1/12
	30	**75454**	STAGNALED ES-1200 30W6K5 3600LM	30	6500	>80	4300	3600	120	1.5	1/12
	40	**75455**	STAGNALED ES-1500 40W6K5 4800LM	40	6500	>80	5700	4800	120	1.9	1/12

PŘÍSLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně

KABELOVÁ PRŮCHODKA PG11

UPEVŇOVACÍ KONZOLA