Zero

nouzová svítidla



IP40 | IK05 | 850° | +40°C -20°C

Verze CTS

+45°C 0°C

10 LET

Záruka baterie verze CT

architecturaleco: čistý a elegantní design s natíratelným povrchem, vyrobený z recyklovatelných materiálů.

Revoluční design s bezprecedentními estetickými vlastnostmi

Nouzové svítidlo a bezpečnostní značení v jednom, jednostranné nebo pro vlajkovou montáž, ale také pro jiné další možnosti montáže.

Tři optiky pro různá uplatnění:
- symetrická Mirror Silver
- asymetrická Mirror Silver
- difuzní Mirror Silver

Aplikace

civilní sektor, služby, kanceláře, obchody, designové prostory

Technické parametry

Jmenovité napětí
230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz
Montáž nástěnná, stropní
Doba nabíjení 12 h
Těleso práškovaný polyester a pozinkovaný ocelový plech, bílá RAL 9003
Optika hliníkový reflektor a PMMA difuzér
Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034



Rozměry mm			
L	B	B1	H
277	164,5	182,5	35

	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon DC	Příkon AC	Pozn.
TR	18200		ZERO TR RM	SE/SA	1/2/3	200/100/70	100		3 W	
AT	18202		ZERO AT SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	300/200/150/100/40	100		5 W	
CT	18201		ZERO CT SA	SE/SA	1/1,5/2/3/8	300/200/150/100/40	100		5 W	10 LET
	K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038. Nouzová svítidla CT jsou v základním nastavení v režimu AT (Autotest).									
CTS	**LG230**									
	17902		ZERO LGS230 LS-UV	SE/SA			180	4,1 W	8,3 VA	
	LG24									
	17903		ZERO LGS24 LS-UV	SE/SA		180	180	3,7 W		

JEDNO SVÍTIDLO, ČTYŘI MOŽNOSTI MONTÁŽE

horizontální vlajka

strop

vertikální vlajka

stěna

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

MODUL LG – LGFM – DALI
LG – kód **15036** (pouze pro verzi CT)
LGFM – kód **15037** (pouze pro verzi CT)
DALI – kód **15038** (pouze pro verzi CT)

LG LGFM DALI

ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT
Pouze pro verze TR

Kód **2730**

RM