Formula 65 SanificaAria

IP20 | IK07 | 850° | +40°C 0°C | 8-12-24h | 1 | 2 | 3

Hybridní nouzové svítidlo s vestavěnou UV-C čističkou vzduchu uvOxy®. Časovače ve 3 krocích: 8, 12, 24 h/den při třech rychlostech čištění. **Nastavení parametrů přes aplikaci B.connect.** Nastavitelná autonomie u AT verze. Vysoký světelný tok až 1 200 lm.

Aplikace

Průmysl, sektor služeb, nemocnice, komerční prostory, obchody, restaurace, kanceláře, školy

Parametry nouzového svítidla

Jmenovité napětí
230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz
Montáž nástěnná, stropní
Doba nabíjení 12 h
Těleso ABS, bílá RAL 9003
Optika symetrická, bílá
Difuzér čirý polykarbonát
Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60335-2-65, ISO 15714, 2014/30/EU, 2014/35/EU

Technické parametry

Jmenovité napětí
230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Příkon uvOxy®	10 W
Vlnová délka UV-C	254 nm
Rychlost čištění	8 m^3/h
Výkon UV-C	7 W
Zářivý výkon UV-C	2,4 W
Rychlost sanitace	1-2-3 kroky
Časovač	8-12-24 h
Dop. životnost kazety*	12 měsíců



PŘÍKLADY DEZINFEKCE VZDUCHU V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH

Velikost místnosti		
Objem m^3	Plocha m^2	Počáteční doba sanitace h
22	8	2,5
43	16	5
86	32	10
135	50	17
202	75	25

Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)	
L	B	H	Stěna	Vlajka
354	152	63,4	25 m	28 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838 a počáteční sanitační časy

Konfigurace podle ČSN EN 1838	Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
		stěna	strop	stěna	strop
	2,5	11	–	8 × 12	–
	3	–	18	–	10 × 16
		>1 lx bez odrazů Emax/Emin <40		**>0,5 lx** podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40	
	Průtok až **8 m³/h**	Počáteční doba sanitace **5 h**		Počáteční doba sanitace **30 h**	

Parametry se týkají modelu 19430UV 1100 lm, instalovaného na zeď – průtok vzduchu rychlostí 3.

FORMULA65 SanificaAria



C90-C270 C0-C180

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Rychlost čištění m³/h 1	2	3	Příkon W	
TR	**19430UV**	36	F65 LED SE UVOXY	SE	1.5	1100	-	2.5	5	8	2	10
	19431UV	36	F65 LED SA UVOXY	SE/SA	1.5	1100	250	2.5	5	8	5	10
AT	**19432UV**	36	F65 LED AT SE UVOXY	SE	1/1.5/2/3/8	1200/830/600/450/170	-	2.5	5	8	2	10
	19433UV	36	F65 LED AT SA UVOXY	SE/SA	1/1.5/2/3/8	1200/830/600/450/170	250	2.5	5	8	5	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA

NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
Pouze pro verzi SA

Kód **19044**

KABELOVÝ ADAPTÉR 16/20 mm BÍLÝ
Instalace pro Ø 16 nebo Ø 20 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY – nutno objednat zvlášť

NÁHRADNÍ ČISTICÍ KAZETA UVOXY®
Výdrž 12 měsíců při použití 24 h/den

Kód **26723**

DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ VLEVO/VPRAVO
Potisk na čirém polykarbonátu

Kód **19042**

KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ

Kód **19045**

DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ DOLŮ
Potisk na čirém polykarbonátu

Kód **19043**

* Životnost vypočítaná na průměrné denní použití v délce 24 hodin