Ticinque TuttoLED

Autonomie až 5 hodin, světelný tok až 400 lm.

Dostupné se stupněm ochrany IP42 a IP65; dohledová vzdálenost 28 m s nainstalovanými piktogramy.

Vybaveno rychlým konektorem PG16/20 a membránami UP Plug pro rychlé zapojení po všech 4 stranách.

Aplikace

průmysl, služby

Technické parametry

Jmenovité napětí
230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz
Montáž nástěnná, stropní
Doba nabíjení 12 h
Těleso polykarbonát, šedá RAL 7035
Reflektor symetrický, bílá
Difuzér čirý polykarbonát
Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034



Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
610	128	54	28 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	7	–	6 × 6	–
3	–	12	–	9 × 9
	Osvětlení **>1 lx** na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40		Osvětlení **>0,5 lx** na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu **8595** 400 lm			Udržovací činitel 0,8	

TICINQUE TUTTOLED



C90-C270 C0-C180

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon DC	Příkon AC	Pozn.
TR	**8594**	18	T5 TUTTOLED IP42 18 SE 5	SE	5	400	-		1.7W	IP42
	8596	18	T5 TUTTOLED IP65 18 SA 5	SE/SA	5	400	300		3.8W	IP65
	8595	18	T5 TUTTOLED IP65 18 SE 5	SE	5	400	-		1.7W	IP65

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA M16/20 IP65

KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20
(verze IP65)

Kód **3727**

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



OCHRANNÁ MŘÍŽKA
Rozměry: 685 × 182 × 110 mm

Kód **3905**

NÁLEPKA VPRAVO – 18 W

Kód **11594**

NÁLEPKA VLEVO – 18 W

Kód **11593**

NÁLEPKA DOLŮ – 18 W

Kód **11595**

MODUL RM
Rest Mode

Kód **15048** TR

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA INIBIT RM
pouze pro verze RM s modulem RM

Kód **2730** RM