QUADER

Čtvercové těleso s kvádrovým opálovým difuzérem. Jednostranné, dvoustranné nebo třístranné značení únikových cest je možné díky samolepícím filmům.

Dostupné jsou verze pro přisazenou stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro lankový, řetízkový nebo trubkový závěs.

MOŽNOSTI MONTÁŽE

MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	nerezová ocel, bílá (RAL 9003)	**Stabilita barvy světla:**	3 SDCM
Kryt:	PMMA, opálový	**Teplota chromatičnosti:**	4 000 K
Folie:	PVC, tištěná	**CRI:**	70
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h	**Optická komunikace u verze:**	LIFE
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.		

S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V



Přisazená stropní montáž



Trubkový závěs, hranatý



Trubkový závěs, kulatý



Řetízkový nebo lankový závěs

LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	t		S~
Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest)[1]							
37072	**37073**	**37074**	44 m	2	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO 24 LED DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód		LED	P=
Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest)[1]			
32024	22 m / 44 m	2	4,3 W

SICURO 230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED	S~	P=
Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest)[1]				
31024	22 m / 44 m	2	9,4 VA / 4,7 W	

[1] Příslušenství pro všechny typy závěsů nutno objednat zvlášť. Adaptér (kód F95210) je vyžadován pro všechny typy trubkových závěsů.

Adaptér pro řetízkový / lankový závěs – F95406

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód		Popis
VD 22 m	**VD 44 m**	
F15330M	**F15325M**	Piktogram, šipka dolů
F15331M	**F15326M**	Piktogram, šipka vpravo
F15332M	**F15327M**	Piktogram, šipka vlevo
F15329M	**F15328M**	Piktogram, šipka nahoru

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
F95210	Adaptér pro trubkový závěs
F95600	Trubkový závěs, hranatý, 250 mm
F95601	Trubkový závěs, hranatý, 500 mm
F95602	Trubkový závěs, hranatý, 1 000 mm
F95400	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95406	Adaptér pro řetízkový nebo lankový závěs