




TULA

Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte oder Rettungszeichenleuchte. Gehäuse im Flat-Design mit konvexer Lichtaustrittsfläche und opaler Scheibe. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien. Zusätzliche High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Rettungswegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx) bei kombinierter Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte.

Versionen für Wandanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Pendel und Ausleger

MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Stahlblech, grau (RAL 9006)	Farbstabilität:	3 SDCM
Abdeckung:	PMMA, opal	Farbtemperatur:	4.000 K (RZL & SL)
Folie:	PVC, bedruckt	Farbwiedergabeindex:	80 (RZL) 70 (SL)
Linse:	PMMA, klar		
Lebensdauer L _{80/B20} :	50.000 h		

DEZENTRALE VERSORUNG

Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III

ZENTRALE VERSORUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V / 50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I
Netzversorgung (alt.):	90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.):	90 V – 276 V

Variante	 Fläche 3,5 m	 Rettungsweg
Sicuro24 / Sicuro230 – Teilkomponente: Sicherheitsleuchte	361 lm	330 lm

SICURO LED DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer				
---------------------------	---	---	---	---

Wandanbau mit 2 wechselbaren Linsen (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) oder Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)

32025	23 m	24	–	2,2 W
32027	32 m	48	–	4,3 W
32028 ²	32 m	48 + 1	Rettungsweg 330 lm	8,1 W
			Fläche 3,5 m 361 lm	

Pendelmontage-Adapter mit 2 wechselbaren Linsen (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) oder Pendelmontage-Adapter (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)¹

32026	23 m	24	–	2,2 W
32029	32 m	48	–	4,3 W
32030 ²	32 m	48 + 1	Rettungsweg 330 lm	8,1 W
			Fläche 3,5 m 361 lm	

¹ Für Pendel und Ausleger zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen. Leuchten mit Pendelmontage-Adapter werden für alle Arten von Pendeln sowie den Ausleger benötigt.

² Leuchte ist mit 2 separaten Überwachungs- und Steuerungsmodulen ausgerüstet. Die Betriebsarten der beiden Überwachungs- und Steuerungsmodule zur Beleuchtung des Rettungszeichens bzw. der Rettungszeichen und der Rettungswege bzw. Flächen sind separat konfigurierbar.

SICURO LED ZENTRALE VERSORGUNG



Sicuro230 Bestellnummer					
----------------------------	--	---	---	---	---


Wandanbau mit 2 wechselbaren Linsen (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) oder Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)

31025	23 m	24	–	5,8 VA / 2,5 W
31027	32 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W
31028 ²	32 m	48 + 1	Rettungsweg 330 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Fläche 3,5 m 361 lm	


Pendelmontage-Adapter mit 2 wechselbaren Linsen (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) oder Pendelmontage-Adapter (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)¹

31026	23 m	24	–	5,8 VA / 2,5 W
31029	32 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W
31030 ²	32 m	48 + 1	Rettungsweg 330 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Fläche 3,5 m 361 lm	







Wandanbau (RZL & SL)




Kurzpendel, Decke (RZL & SL)




Rohrpendel, rund (RZL & SL)




Seilpendel (RZL & SL)




Ausleger (RZL & SL)




Wandanbau (RZL)




Kurzpendel, Decke (RZL)



Rohrpendel, rund (RZL)



Seilpendel (RZL)



Ausleger (RZL)

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.		Beschreibung	
EW 23 m	EW 32 m		
F15337MU	F15338MU	Rettungszeichenfolie	
F15337MR	F15338MR	Rettungszeichenfolie	
F15337ML	F15338ML	Rettungszeichenfolie	
F15337MO	F15338MO	Rettungszeichenfolie	
–	–	Symmetrisch breitstrahlende Linse für Montagehöhe 3,5 m	
–	–	Asymmetrisch breitstrahlende Linse	

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.		Beschreibung	
EW 23 m	EW 32 m		
F15337MLO	F15338MLO	Rettungszeichenfolie	
F15337MLU	F15338MLU	Rettungszeichenfolie	
F15337MRO	F15338MRO	Rettungszeichenfolie	
F15337MRU	F15338MRU	Rettungszeichenfolie	

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
F95109PK	Kurzpendel für Deckenmontage
F95109PR	Rohrpendel, rund, 500 mm
F95109PS	Seilpendel, max. 1.200 mm
F95109P	Ausleger