

ACCIAIO HIGH



Hohe Schutzart und hohe Schlagfestigkeit. Gehäuse aus Stahlblech mit Kappen aus Aluminium-Druckguss. High-Power-LEDs mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrisch strahlende Lichtverteilung mit extrem großen Leuchtenabständen von > 100 m bei Höhen von 2,5 bis 20 m, z. B. in Tunnel oder Hallen (Beleuchtung von Rettungswegen mit 1 lx). Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung.

Versionen für Wand- und Deckenanbau und Kette/Seil, zusätzliches Zubehör: schwenkbare Wandhalterung

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, grau (RAL 7035)
Kappen: Aluminium-Druckguss, grau (RAL 7035)
Linse: PMMA, klar
Lebensdauer $L_{80}B_{20}$: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM
Farbtemperatur: 5.700 K
Farbwiedergabeindex: 80




DEZENTRALE VERSORGUNG


Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III bei alleinigem Anschluss an Kleinspannung, I bei zusätzlichem Anschluss an Spannungen oberhalb von Kleinspannung

ZENTRALE VERSORGUNG


Netzversorgung: 198V – 254V/50Hz
Batterieversorgung: 176 V – 276 V
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I



Lichtverteilungskurve



Wand- und Deckenanbau, Kette/Seil



Wandanbau mit Wandhalterung, schwenkbar

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORGUNG

| Sicuro24 Bestellnummer | LED | Φ= | P= |
|------------------------------------|-----|----------|------|
| Wandanbau, Deckenanbau, Kette/Seil | | | |
| 32084 ¹ | 6 | 750 lm | 8 W |
| | | 1.500 lm | 16 W |

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORGUNG

| Sicuro230 Bestellnummer | LED | Φ= | S~ | P= |
|--|-----|----------|----------------|----|
| Wandanbau, Deckenanbau, Kette/Seil mit Leuchtenüberwachung (EÜ) | | | | |
| 31114 ² | 6 | 2.250 lm | 26 VA / 23,5 W | |
| Wandanbau, Deckenanbau, Kette/Seil mit Kreisüberwachung (SÜ) | | | | |
| 31115 ³ | 6 | 2.250 lm | 25,5 VA / 22 W | |

¹ Mit S24-Inverter-Modul G31446 und LED-Treiber, Lichtstrom/Leistung programmierbar über S24-Station.

² Mit S230-Modul 17382 und LED-Treiber.

³ Mit LED-Treiber.

⁴ 1 Stück pro Leuchte erforderlich.

Zubehör bitte separat bestellen

| Bestell-Nr. | Beschreibung |
|--------------------|-------------------------------------|
| 15015 ⁴ | Wandhalterung, schwenkbar (+/- 90°) |